

HOLZ-/HOLZ-ALU-FENSTER

Pflichtenheft für die Bauphase



Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Die Qualitätssicherung eines beständig schönen Holz-Fensters beginnt schon nach dem Einbau. Sie sollten darauf achten, dass die nachfolgenden Arbeiten im Rohbau mit Rücksicht auf Ihre wertvollen Fenster ausgeführt werden.

 **SCHRÖDER**
Fenster · Türen · Wintergärten · Fassaden

Qualität und Vielfalt

AUF FOLGENDE PUNKTE MUSS GEACHTET WERDEN:

Punkt 1:

Vor dem Einputzen sollten die Oberflächen eines bereits beschichteten Holz-Fensters abgedeckt werden. Achten Sie darauf, dass nur Klebebänder verwendet werden, die sich mit wasserverdünnbaren Acryl-Lacken bestens vertragen, denn die lassen sich ohne Probleme wieder lösen und der Lack bleibt am Fenster! Die Firma Sikkens als Marktführer bei Beschichtungssystemen empfiehlt hier z.B. Tesa 4438, Tesa 4172 oder Tesa 4840. Die Klebebänder sollten in jedem Fall innerhalb von zwei Wochen wieder entfernt werden.

Punkt 2:

Gerade bei Baumaßnahmen im Winter ist es ganz wichtig, gleichzeitig zu heizen und zu lüften. Wenn sich Kondenswasser an der Fensterinnenseite gebildet hat, wurde noch nicht genügend gelüftet.

Punkt 3:

Wenn Putz- und Estricharbeiten auszuführen sind, sollte besonders gut gelüftet werden. Die Fenster sollten nicht immer in Kippstellung bleiben. Es besteht Verzugsgefahr. Besser ist es stoßweise zu lüften. Wichtig: Sollte zuviel Feuchtigkeit in den Räumen sein, müssen Bautrockner aufgestellt werden. Sollte dieses nicht passieren, können die Brüstungen der Holz-Fenster aufreißen!

Sollten die Punkte 1–3 bauseits nicht eingehalten werden, übernimmt die Firma Schröder auf Folgeschäden keine Haftung bzw. Gewährleistung!



IHRE NEUEN FENSTER UND TÜREN BENÖTIGEN AUCH NACH INBETRIEBNAHME DIE RICHTIGE PFLEGE!

Mit Ihrer Entscheidung für Holz-Fenster setzen Sie auf Qualität und langlebige Werte. Die richtige Pflege der Oberflächen trägt ihren Teil dazu bei, dass Sie sehr lange die Schönheit Ihres Fensters genießen können. Benutzen Sie zur Reinigung nur neutrale Allzweckreiniger, die der Oberfläche nicht aggressiv zusetzt. Das gilt auch für alle Beschläge, damit diese nicht korrodieren.



Folgende Intervalle bei der Pflege der Elemente sollten Sie einhalten:

Alle paar Monate sollten Sie die Fenster mit dem speziellen Reiniger und der Pflegemilch von der Firma D&M behandeln, diese sind völlig unkompliziert zu verwenden. Sie bringen neuen Glanz auf lackierte und lasierte Holz-Fenster und verlängern die Wartungsintervalle. Fragen Sie uns, die Mittel können Sie bei uns erwerben.

Holz ist ein natürlicher Rohstoff von hoher Qualität, der sich seit Jahrhunderten als optimaler Fensterbaustoff bewährt hat. Er unterliegt jedoch Witterungseinflüssen, die besonders an den sogenannten Wetterseiten zu Verschleisserscheinungen führen. Deshalb ist es notwendig, in folgenden Intervallen die Oberfläche nachzuarbeiten.

- Jährlich die Fenster auf augenscheinliche Schäden hin untersuchen und ggf. nacharbeiten.
- Bei Lasuren alle 2 bis 5 Jahre einen Renovierungsanstrich vornehmen.
- Bei Lacken alle 5 bis 10 Jahre.
(je nach Farbton und Einbausituation)

Lacke oder Lasuren können Sie bei uns erwerben. Gerne helfen wir Ihnen, wenn Sie Fragen zur Verarbeitung haben.

Ihre Fenster sind mit wartungsfreien Dichtungsprofilen ausgestattet. Sie sollten jährlich auf einwandfreien Sitz und Dichtungsfunktion geprüft werden. Diese Dichtungen dürfen nicht überstrichen werden. Falls die inneren Fälze nachgestrichen werden sollen, sind dazu die Dichtprofile auszubauen. Zur dauerhaften Gewährleistung einer einwandfreien Funktion haben Ihre Fenster hochwertige Beschläge, so dass Sie von hohem Bedienungskomfort und langer Nutzungsdauer ausgehen können. Um die Leichtgängigkeit dauerhaft zu erhalten, sind die zugänglichen beweglichen Beschlagteile einmal jährlich zu ölen oder mit säurefreien Schmierstoffen zu fetten. Sicherheitsrelevante Beschlagteile sollten auf festen Sitz und auf Verschleiß geprüft werden.

... DAMIT SIE VIEL FREUDE MIT IHREN NEUEN FENSTERN HABEN!

Für die Herstellung dieser hochwertigen Fenster wurden nur beste Materialien verwendet. Bei richtiger Pflege werden Sie viele Jahre Freude daran haben.

Die Abdichtungen wurden mit einem weich-elastischen Silicon-Dichtstoff DIN 18545-E vorgenommen. Silicon-Dichtstoffe sind anerkanntermaßen die besten und langlebigsten Versiegelungen für diesen Zweck. Sie neigen jedoch aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften dazu, dass sich Staub und Umweltschmutz darauf absetzen.

DESHALB BEACHTEN SIE BITTE BEIM FENSTERPUTZEN:

- ✍ Keine Reinigung der Dichtstoff-Fasen mit aggressiven Reinigungsmitteln!
- ✍ Keine Reinigung der Dichtstoff-Fasen mit dem Fensterleder! Fensterleder nur für die Glasscheibe verwenden!
- ✍ Dichtstoff-Fasen nicht mechanisch belasten durch Reiben oder Rubbeln!

SONDERN

- ✍ Zum Reinigen der Dichtstoff-Fasen einen mit Spiritus getränkten Stofflappen verwenden, sanft - ohne Druck - über die Fasen gleiten und damit Staub und Schmutz abheben.



Bitte nicht so!



Lappen (mit Spiritus) sanft über die Fasen gleiten!

VIEL SPAß MIT IHREN NEUEN
FENSTERN UND TÜREN

BITTE BEACHTEN SIE DEN HINWEIS
ZU UNSEREN SERVICEANGEBOTEN!



 **SCHRÖDER**

Fenster · Türen · Wintergärten · Fassaden

Qualität und Vielfalt

Fenster- und Türenwerk Schröder GmbH · Wehrden Ost 2 · 26835 Hesel
Tel. 04950 9350-0 · Fax 04950 9350-29 · www.schroeder-hesel.de
info@schroeder-hesel.de