

## Checkliste für Kontroll- und Wartungsarbeiten

Varisol-Markisen sind wartungsarm. Wir empfehlen dennoch die nachstehend beschriebenen Kontroll- und Wartungsarbeiten einmal jährlich von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Hierzu empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrags.

| Beschreibung                                                                                                                                                                                 | i.O.                  | n.i.O.                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sichtkontrolle aller Montagekonsolen auf Risse, Verformungen                                                                                                                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Alle zugänglichen Schrauben und Muttern kontrollieren, nachziehen                                                                                                                            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sichtprüfung der Mechanik und der Tuchbespannung                                                                                                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Alle beweglichen Teile reinigen und ölen                                                                                                                                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Bei Markisen mit Motorantrieb: Anschlusskabel auf Beschädigung untersuchen, ggf. erneuern                                                                                                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Bei Motoren mit Funkbedienung: die Batterie im Handsender erneuern                                                                                                                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Falls vorhanden: Wind- und Sonnenfühler auf Funktion prüfen ggf. einstellen                                                                                                                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Laub und andere Fremdkörper vom Markisentuch und ggf. aus dem Markisengehäuse entfernen                                                                                                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Den Nutzer auf die Gefahr der Bedienung bei Frost (auch Sonnenautomatik) hinweisen                                                                                                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Im Einzugsgebiet von Salzwasser kann es zu Salzablagerungen an den Materialien kommen. Diese müssen mindestens 2x im Jahr abgewaschen werden.                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Reinigen Sie die ZIP-Schiene mit einem Pinsel und benetzen sie diese anschließend mit einem farb- und geruchslosen PTFE Spray. Somit reduzieren sie Quietschgeräusche und stocken der Anlage | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Fremdkörper in den Laufschienen, Endkappen, auf dem Tuch, auf den Profilen sind sofort zu entfernen                                                                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |